

DC/DC-AKKUVARAAJA IP21

Akkuvaraaja

0060380

DC/DC-akkuvaraaja 12V 15A

- Korkea hyötysuhde >96%
- Helppokäyttöinen
- Pieni ja kompakti
- Oikosulkusuojattu sekä kipinöintivapaa



TUOTEKUVAUS

Primepowerin DC/DC-laturi on erittäin kompakti ja helposti asennettava. Laturin korkeasta hyötysuhteesta >96% johtuen laturi on erittäin tehokas kokoonsa nähden.

Kotelointi takaa kestäväen rakentaa. Tulo- ja lähtö-puoli on galvaanisesti erotettu. DC/DC-laturi toimii laajalla 8-18V tulojännitteellä ja latausalgorytmi lataa kaiken tyyppisiä lyijyakkuja.


Akkutyypit (normaali avoin, AGM/GEL tai kalsiumkalsium) on helposti valittavissa etulevyn painikkeella.

LED indikointi näyttää valitun akkutyypin sekä latauksen vaiheen.

TEKNISET TIEDOT

Tulojännite	9-16V DC
Akkujännite	12V DC
Latausvirta	15A
Koko (mm)	116x88x18
Kytkenä	6,3 mm lattaliittimet
IP-luokka	IP21
Hyötysuhde	>96 %
Indikointi	LEDit etulevyssä
Akkutyypit	Avoimet, AGM/GEL, kalsiumkalsium (20 - 400 Ah)
Käyttölämpötila	-25 till 50°C
Kotelointi	Muovi UL-94V0, Musta

MITAT



TILAUSNUMERO

Til.Numero	Tulojännite	Akkujännite	Latausvirta	Paino, kg	Galvaninen erotus
0060380	9-16 V	12 V	15 A	0,2	Kyllä

LATAUKSET

Lataa		
Kuvaus	Tiedostomuoto	
Kansio	PDF	Lataa tästä

