Akkupojat Oy | Satakunnankatu 38 28130 Pori
Puh. 02 631 8600 | akkupojat@akkupojat.fi | www.akkupojat.fi

RENOGY AKKUVAHDIT

Renogy, Shuntti, akunvalvonta

RSHST-B02P300
Renogy 300A virtashuntti Bluetooth lähettimellä



- Shuntti mittaa tarkasti akun jännitettä ja virtaa, joiden perusteella se laskee varaustilan (SOC) ja jäljellä olevan käyttöajan
- Laite toimii saumattomasti useimpien akkutyyppien kanssa, mukaan lukien lyijyakut(AGM, GEL) & liFep04.
- Mukautettavat hälytykset varaustasolle jännitteelle ja lämpötilalle auttavat suojaamaan akkua vaurioilta

TUOTEKUVAUS

AKUN SHUNTTI & MONITOIMIVALVONTA

Hallitse aurinkosähköjärjestelmäsi akkutietoja täydellä tarkkuudella. Renogyn shunttiratkaisut takaavat, että tiedät aina akun tarkan varaustilan, virran ja jäljellä olevan käyttöajan.

VALITSE JÄRJESTELMÄÄSI SOPIVA TARKKUUS:

- **RBM500 Akkumonitori:** Täydellinen valvontajärjestelmä **500 Ampeerin** shuntilla. Näyttää akun varaustilan, jännitteen, virran ja tarkan käyttöajan reaaliajassa.
- **RSHST-B02P300 Shuntti:** Erillinen, erittäin tarkka **300 Ampeerin** shunt anturi olemassa olevaan Renogy-valvontajärjestelmään.
- **Laaja yhteensopivuus:** Soveltuu 12V, 24V ja 48V järjestelmiin sekä Litium (LiFePO4)-, AGM- ja Geeliakuille.
- **Käyttökohteet:** Ideaaliratkaisu suurille sähköjärjestelmille matkailuautoihin, veneisiin ja off-grid-mökkeihin.

Älä arvaile – seuraa akun tilaa luotettavasti ja maksimoi sen elinikä!

TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi	AGM, LiFePO4, GEL, SMF
Bluetooth	Bluetooth LE ja Bluetooth Mesh
Hyväksynnät	CE, RCM, RoHS, UN38.3, CSA, TELEC
Käyttölämpötila	-10°C to 50°C
Max. virta	300 A
Mitat	134x97x31mm
Paino	0,26 kg