

RENOGY AKKUNVAHDIT

Renogy, Shuntti, akunvalvonta

RSHST-B02P300

300A virtashuntti Bluetooth lähettimellä

- Shuntti mittaa tarkasti akun jännitettä ja virtaa, joiden perusteella se laskee varaustilan (SOC) ja jäljellä olevan käyttöajan
- Laite toimii saumattomasti useimpien akkutyypin kanssa, mukaan lukien lyijyakut (AGM, GEL) & LiFePO4.
- Mukautettavat hälytykset varaustasolle jännitteelle ja lämpötilalle auttavat suojaamaan akkua vaurioilta



TUOTEKuvaus

AKUN SHUNTTI & MONITOIMIVALVONTA

Hallitse aurinkosähköjärjestelmäsi akkutietoja täydellä tarkkuudella. Renogyn shunttiratkaisut takaavat, että tiedät aina akun tarkan varaustilan, virran ja jäljellä olevan käyttöajan.

VALITSE JÄRJESTELMÄÄSI SOPIVA TARKKUUS:

- **RBM500 Akkumonitori:** Täydellinen valvontajärjestelmä **500 Ampeerin** shuntilla. Näyttää akun varaustilan, jännitteen, virran ja tarkan käyttöajan reaaliajassa.
- **RSHST-B02P300 Shuntti:** Erillinen, erittäin tarkka **300 Ampeerin** shunt anturi olemassa olevaan Renogy-valvontajärjestelmään.
- **Laaja yhteensopivuus:** Soveltuu 12V, 24V ja 48V järjestelmiin sekä Litium (LiFePO4)-, AGM- ja Geeliakuille.
- **Käyttökohteet:** Ideaaliratkaisu suurille sähköjärjestelmille matkailuautoihin, veneisiin ja off-grid-mökkeihin.

Älä arvaile – seuraa akun tilaa luotettavasti ja maksimoi sen elinikä!

TEKNISET TIEDOT

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Akkutyyppi | AGM, LiFePO4, GEL, SMF |
| Bluetooth | Bluetooth LE ja Bluetooth Mesh |
| Hyväksynnät | CE, RCM, RoHS, UN38.3, CSA, TELEC |
| Käyttölämpötila | -10°C to 50°C |
| Max. virta | 300 A |
| Mitat | 134x97x31mm |
| Paino | 0,26 kg |