

DIMENSION DC/DC-MUUNNIN 24/24 V DC

24/24 V DC, 5 A ja 24/12 V DC, 8 A

CD5.241-L1

DC/DC-Muunnin 24 V DC/24 V DC, 3,8 A Nec Class 2

- Leveys 32 mm
- Hyötysuhde jopa 90 %
- 20 % tehoreservi
- Galvaanisesti erotettu tulo/lähtö



TUOTEKUVAUS

Pulsin DC/DC-muuntimissa on korkea hyötysuhde, kompakti koko sekä asennus DIN-kiskolle. Syöttöjännite voi tulla esimerkiksi teholähteeltä, akustolta tai aurinkopaneelistä. Tulo ja lähtö ovat galvaanisesti erotettu. Tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi pitkien kaapeli vetojen päässä jännitetaso ylläpito, DC-jännitteen muuntaminen toisen tai kuormien erotus.

DC/DC-muuntimet on varustettu soft-start toiminnolla eli kun DC/DC-muunnin on kytketty päälle lähtövirta nousee hitaasti nimellisarvoonsa. Tämä menetelmä lataa lähtökondensaattorit hitaasti ja näin vältetään suuret syöksyvirrat käynnistyksen aikana. DC/DC-muuntimissa on myös 20% tehoreservi (ei CD5.241-L1 mallissa).

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite DC	24 V
Min. syöttöjännite DC	14,4 V DC
Max. syöttöjännite DC	32,4 V DC
Tulokapasitanssi	3000 µF
Syöksyvirta	Typ. 1,2 A @ 24 V DC
Max. syöttö ripple	5 V pp
Ensiösulake	Ilman etusulaketta max. 50 A -järjestelmässä. Katso datasivu.
Virrankulutus	Typ. 4,25 A @ 24 V DC
Syöttövirran tyyppi	DC-DC
Käynnistysviive	290 ms

ULOSTULO

Ulostulojännite	24 V DC
Min. ulostulojännite	24 V DC
Max. ulostulojännite	24,1 V DC
Ulostulovirta	3,8 A
Teho	92 W
Tehonlasku +60 °C...+70 °C	0 W/°C
Max. Ripple	50 mV pp
Syöttöjänniteregulointi	<25 mV (18-32,4 V DC)
Kuormaregulointi	<100 mV (0-3,8 A)
Min. lämpötila ilman tehonlaskua	-25 °C
Max. lämpötila ilman tehonlaskua	70 °C

HYÖTYSUHDE/ELINIKÄ/MTBF

Hyötysuhde	90,5 %
Elinikä	134000 h @ 24 V DC, 3,8 A, 40 °C
MTBF (IEC 61709)	1487000 h @ 24 V DC, 3,8 A, 40 °C

MITAT

Leveys	32 mm
Korkeus	124 mm
Syvyys	102 mm
Paino	0,425 kg

LIITTIMET

Liittimet	Jousivoima
Liitäntä	Monisäikeinen max. 4 mm², yksisäikeinen max. 6 mm²

MUUTA

Sarja	Dimension C
Standardit	Selv: EN60950-1, Pelv: EN60204-1, EN50178, IEC62477-1, IEC60364-4-41
Hyväksynnät	ABS, ATEX, CB, CE, CSA, GL, IECEX, NEC Class 2, UL
Kotelon materiaali	Alumiini
Rinnankytkentä	Ei sallittu
Sarjakytkentä	Ei sallittu
Hold-up time	Typ. 7 ms @ 24 V DC
IP-luokka	IP20

Fig. 5-1 Output voltage vs. output current, typ.




Fig. 13-1 Output current vs. ambient temp.




Fig. 7-1 Efficiency vs. output current at 24V, typ.




Fig. 7-2 Losses vs. output current at 24V, typ.




Fig. 9-1 Front side



Fig. 19-1 Front view




Fig. 19-2 Side view

