

GENIUS -SARJAN AKKULATURIT

Akkulaturit

GENIUS1EU

Akkulaturi Genius 1: 6/12 V / 1 A

- 6/12/24V, 1A 2A 5A 10A 25A 50A
- Pystyy lataamaan jopa tyhjän akun
- Lämpötilan kompensointi
- Suojaa yllilataamiselta



TUOTEKUVAUS

NOCO:n Genius-sarjan akkulaturit tarjoavat luotettavaa suorituskykyä, kyeten lataamaan jopa täysin tyhjentyneen akun. Niissä on lämpötilan kompensointi ja suoja yllilatausta vastaan, varmistaen akun turvallisen ja tehokkaan latauksen. Valikoimastamme löydät akkulatureita eri jännitteille (6V, 12V, 24V) ja eri virta-arvoilla (1A, 2A, 5A, 10A, 25A, 50A). Valitse tarpeisiisi sopiva laturi!

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|------------------------|--------------------|
| Hyväksynnät | BC, CE, cULus, FCC |
| IP-luokka | IP60 |
| Itseiskulutus, akku | <5 mA |
| Jäähdytys | Konvektio |
| Kipinäsuoja | Kyllä |
| Korkeus | 33 mm |
| Latausvirta | 1 A |
| Leveys | 58 mm |
| Max. teho | 15 W |
| Max. toimintalämpötila | 40 °C |
| Min. toimintalämpötila | -20 °C |
| Oikosulkusuoja | Kyllä |
| Paino | 0,35 kg |
| Pituus | 89 mm |

| | |
|----------------------------|------------|
| Syöttöjännite | 120-240VAC |
| Väärinkytkentäsuoja | Kyllä |
| Ylikuumentamissuoja | Kyllä |

| | |
|-----------------------------|---|
| Jännite | 6 V / 12 V |
| Akkutyypit | AGM, EFB, Li-fe, Li-ion, Putkilevy, SMF |
| Min. latauslämpötila | -20 °C |
| Max. latauslämpötila | 40 °C |
| Min. akkujännite | 0V |

