Akkupojat Oy | Satakunnankatu 38 28130 Pori
Puh. 02 631 8600 | akkupojat@akkupojat.fi | www.akkupojat.fi

REGO SARJAN INVERTTERIT

RIV1220PU-235
Renogy Rego 2000W 12V/230V Inverter-Bluetooth



- Puhdas siniaalto – häiriötöntä ja turvallista virtaa herkimmillekin laitteille.
- Automaattinen verkkovirran ohituskytkentä säästää akkuja ja nopeuttaa latausta.
- Korkea 4000 W piikkiteho raskaiden kuormien käynnistykseen.
- Bluetooth- ja CAN-väylätuki – reaaliaikainen seuranta ja langattomat ohjelmistopäivitykset.

TUOTEKUVAUS

RENOGY 12V 2000W PURE SINE WAVE -INVERTTERI VAIHTOKYTKIMELLÄ

Tämä Renogyn uuden sukupolven puhdas siniaaltoinvertteri on suunniteltu vaativaan off-grid-käyttöön, kuten matkailuautoihin, veneisiin ja kesämökeille. Laite ei ainoastaan muunna akkuvirtaa laadukkaaksi verkkovirraksi, vaan se toimii älykkäänä virranhallintakeskuksena integroidun automaattisen vaihtokytkimen ansiosta.

EDISTYKSELLINEN TEKNIIKKA JA LAATU

Toisin kuin halvemmat ja vanhemmat invertterimallit, tämä laite hyödyntää Renogyn uusinta puhdasta siniaaltoteknologiaa. Se tuottaa sähköä, joka on tasoltaan vastaavaa tai jopa puhtaampaa kuin kodin pistorasiasta saatava sähkö. Tämä takaa herkimpienkin laitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden, lääkinnällisten laitteiden ja mikroaaltouunien, häiriöttömän ja turvallisen käytön ilman pelkoa vaurioista tai häiritsevästä surinasta.
Laitteen laadun tuntee ja näkee sen kestävässä rakenteessa ja erittäin korkeassa hyötysuhteessa, joka on parhaimmillaan yli 91 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että hukkaenergiaa syntyy vähemmän ja arvokas akkusi riittää pidempään. Lisäksi laite kestää jopa 4000 watin lyhytaikaisen virtapiikin, mikä on välttämätöntä sähkömoottoreita sisältävien laitteiden käynnistämisessä.

INTEGROITU UPS-TOIMINTO JA ÄLYKKYYS

Yksi merkittävimmistä eduista on sisäänrakennettu vaihtokytkin. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se ohjaa sähkön suoraan kuormille ja ohittaa invertteritoiminnon automaattisesti. Sähkökatkon sattuessa laite vaihtaa akkukäyttöön alle 20 millisekunnissa, jolloin laitteesi pysyvät päällä keskeytyksettä.
Älykkyys on viety uudelle tasolle Bluetooth- ja CAN-väylätuen myötä. Voit seurata laitteen tilaa, säätää asetuksia ja päivittää ohjelmiston suoraan älypuhelimellasi tai Renogy ONE -ohjauspaneelilla. Eco-tila puolestaan minimoi tyhjäkäyntikulutuksen, kun virtaa ei tarvita.

TEKNISET TIEDOT

12052_UPS-function	Kyllä
Bluetooth	kyllä (RCM-BT2)
IP-luokka	IP20
Jatkuva teho	2000 W
Korkeus	100 mm
Käyttölämpötila	-20°C to 60°C
Leveys	230 mm
Paino	4 kg

Pituus	377 mm
Teho 5 sek	3000 W
Tulojännite	12 V DC
Ulostulojännite	230 V AC
Virransyöttö	230 V