

PAC - AKKULATURIT

Akkulaturit

PAC600-2

Akkulaturi PAC 600W 12V ja 24V A003

- Kaikille liijyakuille
- 12V - 96V akustoille
- Kotimainen
- Laaja käyttöjännitealue 55-250Vac



TUOTEKUVAUS

PAC 600-, PAC 800- ja PAC 1600 akkulaturit käyttävät nykyaikaista hakkuritekniikkaa. Älykäs mikrokontrolleri lisää akun käyttöikää ohjaamalla latausprosessia. Laturi on pienikokoinen ja kevyt, ja se on EU:n turvallisuus- ja EMC-vaatimusten mukainen. PAC-latureita on saatavilla erillisille akkutyypeille. Laturin tyyppi on merkitty sen sivulla olevaan tarraan. Varmista aina, että käytät oikeanlaista laturia. Laturin tyyppin on vastattava akun rakennetta (suljettu, avoin jne.). Akun lataaminen väärän tyyppisellä laturilla voi aiheuttaa vakavia vaurioita. Tarkista akku ja varmista, että "viiden tunnin kapasiteetti" (ampeiritunteina: 5 Ah) on 5–14 kertaa suurempi kuin laturin nimellisvirta (ampeeria). Esimerkiksi 10 A laturi sopii akuille, joiden viiden tunnin kapasiteetti on 50–140 Ah.