

DC/DC-LATURI REGO

RBC1260DO-12B

Renogy DC-DC Battery charger 12V 60A

- Markkinoiden edistyksellinen kaksisuuntainen latausteknologia lataa hupiakkuja ajon aikana ja ylläpitää käynnistysakun varausta automaattisesti hupiakkujen ollessa täynnä.
- Voit valvoa ja ohjelmoida laturia suoraan älypuhelimellasi DC Home -sovelluksen kautta ilman erillisiä lisäosia.
- Laite tukee RV-C-protokollaa (CAN-väylää), mikä mahdollistaa saumattoman tiedonsiirron muiden REGO-laitteiden ja valvontajärjestelmien välillä
- Laite on yhteensopiva useiden eri akkutyypien, kuten AGM-, geeli-, neste- ja litiumakkujen, sekä sekä perinteisten että älykkäiden latureiden kanssa.
- Anderson-pikaliittimet korvaavat perinteiset rengasliittimet, mikä säästää jopa 60 % asennusajasta ja takaa varman kytkennän.



TUOTEKUVAUS

Renogy REGO 12V 60A DC-DC -akkulaturi on suunniteltu helpottamaan matkailuajoneuvojen ja veneiden sähköjärjestelmien hallintaa. Laitteen merkittävin käytännön hyöty on sen älykäs kaksisuuntainen latausteknologia. Se lataa hupiakkuja moottorin käydessä, mutta osaa myös ladata ja ylläpitää käynnistysakun varausta automaattisesti hupiaikuista käsin, kun ne ovat täynnä. Tämä varmistaa, että ajoneuvon käynnistysakussa on aina riittävästi virtaa. Asennus on tehty poikkeuksellisen nopeaksi ja helpoksi käyttämällä Anderson-liittimiä perinteisten ja työläiden rengasliittimien sijaan. Tämä säästää huomattavasti asennusaikaa ja tekee kytkennöistä vaivattomia. Laturi on monipuolisesti yhteensopiva ja se toimii saumattomasti sekä perinteisten että nykyaikaisten älykkäiden latureiden kanssa.

Käytettävyys on huomioitu selkeällä valintanupilla, josta oikea akkutyyppe asetetaan yhdellä liikkeellä. Laite tukee kaikkia yleisimpiä akkutyyppejä, kuten litium-, AGM- ja geeliakkuja. Litiumakkujen käyttäjille laite tarjoaa tärkeän aktivointitoiminnon, joka herättää suojatilaan menneet akut automaattisesti. Järjestelmän valvonta ja hallinta onnistuvat nykyaikaisesti suoraan älypuhelimella. Bluetooth-yhteyden ja sovelluksen avulla voit seurata latauksen tilaa ja säätää asetuksia helposti ilman fyysistä pääsyä laitteen luokse. Turvallisuuden takaavat kattavat suojaukset ylijännitettä, ylikuumenemista ja virhekytkentöjä vastaan.

TEKNISET TIEDOT

Akkujännite	12 V
Akkutyyppe	LiFePO4, AGM, GEL, SMF
Bluetooth	kyllä
Hyväksynnät	CE, FCC, CB, UKCA
Korkeus	102 mm
Käyttölämpötila	-20°C to 60°C
Latausvirta	60 A
Leveys	231 mm
Liitännät	CAN (RV-C)
Paino	3,12 kg

Pituus	350 mm
Takuu	5 vuotta kaikkia materiaali ja valmistus virheitä vastaan.
Teho	800 W