

NPH-, NPW-, REW- SW- JA SWL-SARJAN TEHOAKUT

Tehoakut

SWL3800FR
BATTERY 12V 3800W 48,00kg

- 6V ja 12V malleja 190W-4266W/10min/akku
- Kohteisiin joissa vaaditaan erinomasta syklistä kestävyyttä
- AGM teknologia
- Huoltovapaa (ei veden lisäystä)



TUOTEKUVAUS

NPH- ja NPW-sarjojen akut soveltuvat käyttökohteisiin joissa purkausjaksot vaativat suurta tehoa lyhyessä ajassa. Akuista saadaan jopa 50 % enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

REW-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin missä edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 50% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. REW-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. Sarja on mitoitettu vastaava kuin NPW, joten siirtyminen pitkäikäisten akkujen käyttöön sujuu vaivattomasti. REW-sarjan akkujen käyttöikäluokka on 10 vuotta.

SWL-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin joissa edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan 40% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista NPL-akuista. SWL-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. SWL-sarjan käyttöikäluokka on 10 vuotta.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

| | |
|-------------------------|--------|
| Jännite | 12 V |
| Kapasiteetti C10 | 124 Ah |
| Kapasiteetti C20 | 135 Ah |

NAVAT

| | |
|-------------------|--------------------|
| Napatyyppi | F9 = sisäkierre M8 |
|-------------------|--------------------|

MITAT

| | |
|----------------|--------|
| Leveys | 173 mm |
| Korkeus | 272 mm |
| Pituus | 350 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Paino | 49 kg |
| Hyväksynät | MH12970, RU, UL 94 HB |
| Kapasiteetti | 3800W/10min |
| Sisäinen resistanssi | 3 mΩ |
| Käyttöikäluokka | 12+ vuotta |