

NPH-, NPW-, REW- SW- JA SWL-SARJAN TEHOAKUT

Tehoakut

NPH2-12
Tehoakku 12 V 2 Ah

- 6V ja 12V malleja 190W-4266W/10min/akku
- Kohteisiin joissa vaaditaan erinomasta syklistä kestävyyttä
- AGM teknologia
- Huoltovapaa (ei veden lisäystä)



TUOTEKUVAUS

NPH- ja NPW-sarjojen akut soveltuvat käyttökohteisiin joissa purkausjaksot vaativat suurta tehoa lyhyessä ajassa. Akuista saadaan jopa 50 % enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

REW-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin missä edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 50% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. REW-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. Sarja on mitoitettu vastaava kuin NPW, joten siirtyminen pitkäikäisten akkujen käyttöön sujuu vaivattomasti. REW-sarjan akkujen käyttöikäluokka on 10 vuotta.

SWL-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin joissa edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan 40% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista NPL-akuista. SWL-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. SWL-sarjan käyttöikäluokka on 10 vuotta.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti	2 Ah
Kapasiteetti C10	2 Ah
Akkutyypä	AGM

NAVAT

Napatyyppi	F1 = lattaliitäntä 4,75 mm
-------------------	----------------------------

MITAT

Leveys	51 mm
Korkeus	88 mm

Pituus	68 mm
Paino	0,84 kg
Pakkauskoko	20 kpl
Hyväksynnät	CE, MH12970, RU, UL, UL 94 HB
Latausjännite	2,275 V/kenno
Sisäinen resistanssi	66 mΩ
Käyttöikäluokka	3-5 vuotta
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Max. purkuvirta (5 s)	30 A

