

NPH-, NPW-, REW- SW- JA SWL-SARJAN TEHOAKUT

Tehoakut

REW45-12

Tehoakku 12 V 252 W/10 min/akku 6-9 vuotta



- 6V ja 12V malleja 190W-4266W/10min/akku
- Kohteisiin joissa vaaditaan erinomasta syklistä kestävyyttä
- AGM teknologia
- Huoltovapaa (ei veden lisäystä)

TUOTEKUVAUS

NPH- ja NPW-sarjojen akut soveltuvat käyttökohteisiin joissa purkausjaksot vaativat suurta tehoa lyhyessä ajassa. Akuista saadaan jopa 50 % enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

REW-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin missä edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 50% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. REW-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. Sarja on mitoitettu vastaava kuin NPW, joten siirtyminen pitkäikäisten akkujen käyttöön sujuu vaivattomasti. REW-sarjan akkujen käyttöikäluokka on 10 vuotta.

SWL-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin joissa edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan 40% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista NPL-akuista. SWL-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. SWL-sarjan käyttöikäluokka on 10 vuotta.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti	8 Ah
Kapasiteetti C10	6,96 Ah
Kapasiteetti C20	8 Ah
Akkutyyppi	AGM

NAVAT

Napatyyppi	F2 = lattaliitäntä 6,35 mm
------------	----------------------------

MITAT

Leveys	65 mm
Korkeus	97,5 mm
Pituus	151 mm
Paino	2,7 kg

Pakkauskoko	8 kpl
Hyväksynnät	CE, MH12970, RU, UL, UL 94 HB
Kapasiteetti	8,0 Ah
Latausjännite	2,275 V/kenno
Sisäinen resistanssi	15,4 mΩ
Käyttöikäluokka	10-12 vuotta
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Max. purkuvirta (5 s)	105 A