



## TEHOAKUT TH JA RH-SARJA

TH- ja HR-sarja

HR12-36W-F2

Tehoakku 5 vuotta 12 V 9 Ah 36W/kenno 15 min

- 12 V
- Vaativiin käyttökohteisiin
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka 5 vuotta



### TUOTEKUVAUS

RTH- ja HR-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin joissa edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 40 % enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista RT-akuista. Näillä akuilla säästetään tilaa ja painoa. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

#### Pääkäyttökohteita

- UPS-laitteet
- Varavoimageneraattorin käynnistysakuksi
- Telekommunikaatio

#### Yleiset tiedot

- RTH- ja HR-sarjan akkuja voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
- Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia.
- Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
- Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
- Huoltovapaa - ei elektrolyytin lisäystä.
- Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

## TEKNISET TIEDOT

### OMINAISUUDET

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Jännite</b>          | 12 V   |
| <b>Kapasiteetti</b>     | 9 Ah   |
| <b>Kapasiteetti C10</b> | 8,5 Ah |
| <b>Kapasiteetti C20</b> | 9 Ah   |
| <b>Akkutyyppe</b>       | AGM    |

### NAVAT

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Napatyyppi</b> | F2 = lattaliitäntä 6,35 mm |
|-------------------|----------------------------|

## MITAT

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Leveys</b>                | 65 mm      |
| <b>Korkeus</b>               | 101 mm     |
| <b>Pituus</b>                | 151 mm     |
| <b>Paino</b>                 | 2,45 kg    |
| <b>Sisäinen resistanssi</b>  | 22 mΩ      |
| <b>Käyttöikäluokka</b>       | 3-5 vuotta |
| <b>Max. purkuvirta (5 s)</b> | 90 A       |