

## PÄÄTYNAPA-AKUT FXH-SARJA

Päätynapa-akut 12 V, 45-200 Ah

FXH185-12FR

Päätynapa-akku 12 V 185 Ah



- 12 V, 45-200 Ah
- Käyttöikä +12 vuotta
- Huoltovapaa

### TUOTEKUVAUS

FXH-sarja tarjoaa valikoiman päätynapa-akkuja, jotka soveltuvat erityisesti telekommunikaatio- ja UPS-sovelluksiin.

#### Pääkäyttökohteet

- UPS-laitteet
- Telekommunikaatio
- Turvavalaistus
- Elektroniset mittalaitteet
- Lääkintälaitteet

#### Yleiset tiedot

- RAF-akkua voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
- Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
- Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
- Huoltovapaan rakenteen vuoksi ei veden lisäystä akun elinikänä.
- Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

## TEKNISET TIEDOT

### OMINAISUUDET

|                  |        |
|------------------|--------|
| Jännite          | 12 V   |
| Kapasiteetti C10 | 187 Ah |
| Kapasiteetti C20 | 196 Ah |
| Akkutyyppi       | AGM    |

### NAVAT

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Napatyyppi | F12 = sisäkierre M8 |
|------------|---------------------|

### MITAT

|         |         |
|---------|---------|
| Leveys  | 125 mm  |
| Korkeus | 317 mm  |
| Pituus  | 556 mm  |
| Paino   | 60,7 kg |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Pakkauskoko</b>           | 1 kpl         |
| <b>Latausjännite</b>         | 2,275 V/kenno |
| <b>Sisäinen resistanssi</b>  | 2,5 mΩ        |
| <b>Käyttöikäluokka</b>       | 12+ vuotta    |
| <b>Kotelon materiaali</b>    | ABS-muovi     |
| <b>Max. purkuvirta (5 s)</b> | 1000 A        |

