



## PÄÄTYNAPA-AKUT FT-SARJA

### Päätynapa-akut

FT12-55-F11

Päätynapa-akku 10 vuotta 12 V 55 Ah



- 12 V, 55-180 Ah
- Puskuri- ja syklinen käyttö
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka yli 10 vuotta

### TUOTEKUVAUS

FT-sarjan (RA-F-sarjan) suljetut huoltovapaat akut ovat tyypiltään päätynapa-akkuja. Sarjan akut ovat helppoja ja nopeita asentaa sekä testata. Kompaktin kokonsa puolesta akut sopivat hyvin 19" ja 23" akkuelineisiin. Sarjan akut ovat nimellisjännitteeltään 12 V ja kapasiteetit ovat väliltä 55...180 Ah. Käyttöikäluokka yli 10 vuotta.

Pääkäyttökohteet	
•	UPS-laitteet
•	Telekommunikaatio
•	Turvavalaistus
•	Elektroniset mittalaitteet
•	Lääkintälaitteet

Yleiset tiedot	
•	Voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
•	Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia.
•	Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
•	Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
•	Huoltovapaan rakenteen vuoksi ei veden lisäystä akun elinikänä.
•	Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

## TEKNISET TIEDOT

### OMINAISUUDET

<b>Jännite</b>	12 V
<b>Kapasiteetti</b>	55 Ah
<b>Kapasiteetti C10</b>	55 Ah

<b>Akkutyypä</b>	AGM
------------------	-----

## NAVAT

<b>Napatyyppi</b>	F11 = sisäkierre M6
-------------------	---------------------

## MITAT

<b>Leveys</b>	106 mm
<b>Korkeus</b>	230 mm
<b>Pituus</b>	291 mm
<b>Paino</b>	18 kg

<b>Pakkauskoö</b>	1 kpl
<b>Hyväksynnät</b>	CE, MH28539, RU
<b>Kotelon materiaali</b>	ABS-muovi
<b>Latausjännite</b>	2,275 V/kenno
<b>Sisäinen resistanssi</b>	6 mΩ
<b>Käyttöikäluokka</b>	10-12 vuotta
<b>Max. purkuvirta (5 s)</b>	275 A