



PÄÄTYNAPA-AKUT FT-SARJA

Päätynapa-akut

FT12-110-F9

Päätynapa-akku 10 vuotta 12 V 110 Ah



- 12 V, 55-180 Ah
- Puskuri- ja syklinen käyttö
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka yli 10 vuotta

TUOTEKUVAUS

FT-sarjan (RA-F-sarjan) suljetut huoltovapaat akut ovat tyypiltään päätynapa-akkuja. Sarjan akut ovat helppoja ja nopeita asentaa sekä testata. Kompaktin kokonsa puolesta akut sopivat hyvin 19" ja 23" akkuelineisiin. Sarjan akut ovat nimellisjännitteeltään 12 V ja kapasiteetit ovat väliltä 55...180 Ah. Käyttöikäluokka yli 10 vuotta.

Pääkäyttökohteet	
•	UPS-laitteet
•	Telekommunikaatio
•	Turvavalaistus
•	Elektroniset mittalaitteet
•	Lääkintälaitteet

Yleiset tiedot	
•	Voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
•	Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia.
•	Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
•	Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
•	Huoltovapaan rakenteen vuoksi ei veden lisäystä akun elinikänä.
•	Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti	110 Ah
Kapasiteetti C10	110 Ah

Akkutyyp	AGM
-----------------	-----

NAVAT

Napatyyppi	F9 = sisäkierre M8
-------------------	--------------------

MITAT

Leveys	110 mm
Korkeus	286 mm
Pituus	410 mm
Paino	32 kg

Pakkausko	1 kpl
Hyväksynät	CE, MH28539, RU
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Latausjännite	2,275 V/kenno
Sisäinen resistanssi	6,5 mΩ
Käyttöikäluokka	10-12 vuotta
Max. purkuvirta (5 s)	500 A