



PÄÄTYNAPA-AKUT FT-SARJA

Päätynapa-akut

FT12-150-F9

Päätynapa-akku 10 vuotta 12 V 150 Ah



- 12 V, 55-180 Ah
- Puskuri- ja syklinen käyttö
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka yli 10 vuotta

TUOTEKUVAUS

FT-sarjan (RA-F-sarjan) suljetut huoltovapaat akut ovat tyypiltään päätynapa-akkuja. Sarjan akut ovat helppoja ja nopeita asentaa sekä testata. Kompaktin kokonsa puolesta akut sopivat hyvin 19" ja 23" akkuelineisiin. Sarjan akut ovat nimellisjännitteeltään 12 V ja kapasiteetit ovat väliltä 55...180 Ah. Käyttöikäluokka yli 10 vuotta.

Pääkäyttökohteet

- | | |
|---|----------------------------|
| • | UPS-laitteet |
| • | Telekommunikaatio |
| • | Turvavalaistus |
| • | Elektroniset mittalaitteet |
| • | Lääkintälaitteet |

Yleiset tiedot

- | | |
|---|--|
| • | Voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin. |
| • | Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia. |
| • | Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit. |
| • | Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology). |
| • | Huoltovapaan rakenteen vuoksi ei veden lisäystä akun elinikänä. |
| • | Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue. |

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti	150 Ah
Kapasiteetti C10	150 Ah

Akkutyypäi	AGM
-------------------	-----

NAVAT

Napatyyppi	F9 = sisäkierre M8
-------------------	--------------------

MITAT

Leveys	110 mm
Korkeus	288 mm
Pituus	565 mm
Paino	45 kg

Pakkauskoöo	1 kpl
Hyväksynnät	CE, MH28539, RU
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Latausjännite	2,275 V/kenno
Sisäinen resistanssi	4 mΩ
Käyttöikäluokka	10-12 vuotta
Max. purkuvirta (5 s)	750 A