

OGI AVOIN MASSALEVYAKKU

Avoim massalevyakku

0376214

OGi Block: 2 V / 24 OGi / 600 Ah

- Jännitteet 2 V, 6 V tai 12 V
- Optimaalinen tehoakku UPS-käyttöön
- Erityisesti kohteisiin joissa ylläpitoaika minuuteista tunteihin
- Elinikä 16 vuotta



TUOTEKUVAUS

BAE:n OGi-sarjan akut soveltuvat erityisesti kohteisiin joissa vaaditaan korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Pääkäyttökohteita ovat UPS, telekommunikaatio, energiateollisuus ynnä muut back-up tarpeet.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	2 V
---------	-----

Kapasiteetti C10	730 Ah
------------------	--------

MITAT

Leveys	272 mm
--------	--------

Korkeus	385 mm
---------	--------

Pituus	205 mm
--------	--------

Paino	51 kg
-------	-------

Kierre	Sisäkierre
--------	------------

Suosittelun lämpötila	20 °C
-----------------------	-------

Hyväksynnät	DIN 40 737 part 3, IEC 60896-11
-------------	---------------------------------

Kapasiteetti C1	446 Ah
-----------------	--------

Kapasiteetti C3	591 Ah
Liitántäruuvi	M10
DoD (max. purkusyvyys)	80 %
Sisäinen resistanssi	0,12 mΩ
Käyttöikäluokka	16 vuotta