

OGI AVOIN MASSALEVYAKKUKENNO

Avoim massalevyakku

2074735

OGi Cell: 2 V / 30 OGi / 2 400 Ah

- Jännite 2 V
- Optimaalinen tehoakku UPS-käyttöön
- Erityisesti kohteisiin joissa ylläpitoaika minuuteista tunteihin
- Elinikä 20 vuotta



TUOTEKUVAUS

BAE Batterien OGi-sarjan akut soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Pääkäyttökohteita ovat UPS, telekommunikaatio, energiateollisuus sekä muut back-up tarpeet.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	2 V
Kapasiteetti C10	2310 Ah

MITAT

Leveys	440 mm
Korkeus	675 mm
Pituus	210 mm
Paino	160 kg
Kierre	Sisäkierre
Suosittelun lämpötila	20 °C
Hyväksynnät	DIN 40 737 part 3, IEC 60896-22, IEC 60896-11, IEC 60896-21
Kapasiteetti C1	1295 Ah

Kapasiteetti C3	1785 Ah
Kapasiteetti C5	2050 Ah
Liitântäruuvi	M10
DoD (max. purkusyvyys)	80 %
Sisäinen resistanssi	0,075 mΩ
Käyttöikäluokka	20 vuotta