



PÄÄTYNAPA-AKUT FT-SARJA

Päätynapa-akut

RA12-110F-F9

Uusi koodi FT12-110-F9

- 12 V, 55-180 Ah
- Puskuri- ja syklinen käyttö
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka yli 10 vuotta



TUOTEKUVAUS

FT-sarjan (RA-F-sarjan) suljetut huoltovapaat akut ovat tyypiltään päätynapa-akkuja. Sarjan akut ovat helppoja ja nopeita asentaa sekä testata. Kompaktin kokonsa puolesta akut sopivat hyvin 19" ja 23" akkutelineisiin. Sarjan akut ovat nimellisjännitteeltään 12 V ja kapasiteetit ovat väliltä 55...180 Ah. Käyttöikäluokka yli 10 vuotta.

Pääkäyttökohteet

- UPS-laitteet
- Telekommunikaatio
- Turvavalistus
- Elektroniset mittalaitteet
- Lääkintälaitteet

Yleiset tiedot

- Voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
- Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia.
- Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
- Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
- Huoltovapaan rakenteen vuoksi ei veden lisäystä akun elinikänä.
- Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti C10	110 Ah
Akkutyyppi	AGM

NAVAT

Napatyyppi	F9 = sisäkierre M8
------------	--------------------

MITAT

Leveys	110 mm
Korkeus	286 mm
Pituus	410 mm
Paino	32 kg

MUUT TIEDOT

Max. purkuvirta (5 s)	500 A
Sisäinen resistanssi	5 mΩ
Pakkauskoko	1 kpl
Käyttöikäluokka	10 vuotta
Latausjännite	2,275 V/kenno
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Hyväksynnät	CE, MH28539, RU

