

OGI AVOIN MASSALEVYAKKU

Avoim massalevyakku

0376082

OGi Block: 12 V / 4 OGi / 100 Ah

- Jännitteet 2 V, 6 V tai 12 V
- Optimaalinen tehoakku UPS-käyttöön
- Erityisesti kohteisiin joissa ylläpitoaika minuuteista tunteihin
- Elinikä 16 vuotta



TUOTEKUVAUS

BAE:n OGi-sarjan akut soveltuvat erityisesti kohteisiin joissa vaaditaan korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Pääkäyttökohteita ovat UPS, telekommunikaatio, energiateollisuus ynnä muut back-up tarpeet.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti C10	120 Ah

MITAT

Leveys	205 mm
Korkeus	385 mm
Pituus	272 mm
Paino	54,2 kg

MUUT TIEDOT

Suosittelun lämpötila	20 °C
Sisäinen resistanssi	4,2 mΩ
Kapasiteetti C1	73,8 Ah
DoD (max. purkusyvyys)	80 %

Käyttöikäluokka	16 vuotta
Kapasiteetti C3	98,1 Ah
Kierre	Sisäkierre
Hyväksynnät	DIN 40 737 part 3, IEC 60896-11
Liitántäruuvi	M10