

## PÄÄTYNAPA-AKUT FXH-SARJA

Päätynapa-akut 12 V, 45-200 Ah

FXH45-12FR

Päätynapa-akku 12 V 45 Ah

- 12 V, 45-200 Ah
- Käyttöikä +12 vuotta
- Huoltovapaa



### TUOTEKUVAUS

FXH-sarja tarjoaa valikoiman päätynapa-akkuja, jotka soveltuvat erityisesti telekommunikaatio- ja UPS-sovelluksiin.

#### Pääkäyttökohteet

- UPS-laitteet
- Telekommunikaatio
- Turvavalaistus
- Elektroniset mittalaitteet
- Lääkintälaitteet

#### Yleiset tiedot

- RAF-akkua voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
- Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
- Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
- Huoltovapaan rakenteen vuoksi ei veden lisäystä akun elinikänä.
- Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

## TEKNISET TIEDOT

### OMINAISUUDET

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Jännite</b>          | 12 V    |
| <b>Kapasiteetti C10</b> | 44,6 Ah |
| <b>Kapasiteetti C20</b> | 46,4 Ah |
| <b>Akkutyyppi</b>       | AGM     |

### NAVAT

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Napatyyppi</b> | F11 = sisäkierre M6 |
|-------------------|---------------------|

### MITAT

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Leveys</b>  | 103 mm |
| <b>Korkeus</b> | 195 mm |
| <b>Pituus</b>  | 278 mm |
| <b>Paino</b>   | 15 kg  |

MUUT TIEDOT

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Kotelon materiaali    | ABS-muovi     |
| Max. purkuvirta (5 s) | 400 A         |
| Sisäinen resistanssi  | 4,7 mΩ        |
| Pakkauskoko           | 1 kpl         |
| Käyttöikäluokka       | 12 vuotta     |
| Latausjännite         | 2,275 V/kenno |

