

WIFI Serial Server

Box-WIFI-01



eBox-WIFI-01 mahdollistaa lataussäätimen tai invertterin wifin välityksellä mobiililaitteeseesi. eBox-WIFI-01 mahdollistaa invertterin tai lataussäätimen seurannan, parametrien asettamisen laitteelle ja kangattoman kommunikaation mobiilisovelluksen avulla.

Ominaisuudet :

- Luo langattoman tarkkailuyhteyden lataussäätimeen tai invertteriin
- Toimii mobiiliaplikaatiolla, helppo asennus “plug and play”, helppokäyttöinen
- Korkean suoritusasteen prosessori M4 ytimellä
- Alhainen virrankulutus, nopea tiedon prosessointi
- Ei tarvitse ulkoista virtalähdettä
- Kommunikaatio jopa 50 m etäisyydellä
- Tehdasasetusten palautus



Yhteensopivat laitteet :

Mallisarja	Liitäntä	Liittimen tyyppi
LS-B sarja	RS485	RJ45
VS-BN sarja		
Tracer-A sarja		
Tracer-BN sarja		
SHI sarja		
STI sarja		
eTracer-AD sarja		3.81-4P
eTracer-BND sarja		
iTracer-ND sarja		

Tekniset tiedot:

Malli	eBox-WIFI-01
Sisääntulon jännite	5VDC (DC RS485 portti)
Valmiustilan tehonkulutus	0.20W
Käytönaikainen tehonkulutus	0.25W
Kommunikaatioetäisyys	≤50m
Tiedonsiirtonopeus	300bps~230400bps (Default115200)
Liitännät	RS485 to WIFI
Liittimen tyyppi	RJ45
KytKentäkaapeli	Standard network cable (Parallel cable)
Ulkomitat	51*67*24.5mm
Kiinnitysmitat	41.2mm
Kiinnitysreikien koko	Φ3.2mm
Käyttölämpötila	-35~75°C
Tiiviysluokka	IP30
Paino	39g



BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: BLDG #18, CO.PARK ,NO.8 HEYING ROAD,CHANGPING DISTRICT, BEIJING, CHINA

Tel: 86-10-82894962 / 82894112

Fax: 86-10-82894882

E-mail: info@epsolarpv.com

ISO9001:2008 ISO14001:2004