

TUOTTEEN ESITTELY

eBox-WIFI-01—WIFI Serial Server



Hyvä käyttäjä: Kiitos kun valitsit tuotteemme!

Tuotteen esittely

eBox-WIFI-01 on sarjaserveri, jolla voidaan kytkeä valmistajan säätimet ja invertterit WiFi-verkkoon. Sillä voidaan suorittaa mm. langatonta järjestelmän seuranta sekä parametrien asetuksia yhdessä mobiilisovelluksen kanssa. Laitteen asennus on Plug and play, joten se on helppo asentaa ja käyttää.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Mahdollistaa säätimen ja invertterin seurannan langattomasti
- Tukee mobiilisovellusta, helppo asentaa (plug and play) yksinkertainen ja kätevä asettaa
- Korkean suoritusasteen prosessori jossa core M4 ydin
- Erittäin pieni virrankulutus ja nopea datan prosessointi
- Ei tarvitse ulkoista virtalähdettä
- Viestintäetäisyys 50 metriin asti
- One-key tehdasasetusten palautus

Tuotteen ominaisuudet



①RS485 Liitäntä (RJ45): Käytetään kytkettäessä säädin tai invertteri RS485 tietoliikenneväylään

②Reload painike: One-key tehdasasetusten palautus

③Link valo: Viestintäyhteyden merkkivalo

④Power valo: Virran merkkivalo

Indicator Instructions

Merkkivalo	Tila	Selitys
Power merkkivalo	Jatkuva vihreä	Normaalisti virta päällä
	POIS	No power-on
Link merkkivalo	Jatkuva vihreä	WIFI yhdistetty
	POIS	WIFI ei yhdistetty

Järjestelmän kytkentäkuva



HUOMIOI: Standardi verkkokaapeli(Rinnakkaiskaapeli) riittää yhteyteen!

Soveltuvat mallit

Tuotesarja	Viestintä	Liitännätyyppi
LS-B sarja	RS485	RJ45
VS-A sarja		
VS-BN sarja		
Tracer-A sarja		
Tracer-BN sarja		
SHI sarja		
STI sarja		
eTracer-AD sarja		3.81-4P
eTracer-BND sarja		
iTracer-ND sarja		

Toimintaohjeet

Tarkempia ohjeita varten, katso tämän tuotteen mobiilisovelluksen APP EPEVER (WIFI) käyttöohje!

Tekniset tiedot

Malli	eBox-WIFI-01
Ominaisuus	
Sisääntulojännite	5VDC (Otetaan suoraan RS485 portista)
Tehonkulutus valmiustilassa	0.20W
Tehonkulutus toiminnassa	0.25W
Viestintäetäisyys	≤50m
Tietoliikenteen nopeus	300bps~230400bps(Default 115200)
Viestintä	RS485 to WIFI
Liitännätyyppi	RJ45
Kytkentäkaapeli	Standardi verkkokaapeli (Rinnakkaiskaapeli)
Ulkomitat	51*67*24.5mm
Kiinnitysmitat	41.2mm
Kiinnitysreikien koko	Φ3.2mm
Käyttölämpötila	-35~75℃
Tiivisyysluokka	IP30
Paino	39g

Any changes without prior notice! Version number: V1.0