

Teknisk Data

Generell produktinformasjon

Spenning	12/24 V	
Lengde	249 mm	
Bredde	130 mm	
Høyde	64,2 mm	
Vekt	2,72 kg	
Display	LED-lys med høy lysstyrke	
Aktiveringsmetode	Power-On Activation	
Maksimal effekt	320 W	
Virkningsgrad	≥ 86%	Overskrider markedsstandarden på ca. 80%, gir lavere energitap og mer effektiv lading.
Inngangstilkobling	1,8 m AC-kabel (Europlug)	UL 18AWGx2/105°C/300V
Utgangstilkobling	1,8 m DC-kabel (total lengde)	Kan tilpasses batterikabel eller krokodilleklemmer via koblingsplint.
Beskyttelseklasse	IP65	Vann- og støvtett, egnet for både innendørs og utendørs bruk.
Arbeidstemperatur	-10°C - 45°C	
Sertifiseringer	FCC, CE/CEC/DOE, Rohs, BC	

AC-inngangsparametere

Inngangsspenning	100-240 Vac
AC-frekvens	50-60 Hz, selvjusterende
Maksimal inngangsstrøm	3,8 A

DC-utgangsparametere

Merkespenning	12V / 24V
12V utgangsstrøm	2A / 10A / 20A
24V utgangsstrøm	2A / 10A
Driftsmoduser	12V: 12V Blysyre-modus, 12V AGM-modus, 12V Litium-modus 24V: 24V Blysyre-modus, 24V AGM-modus, 24V Litium-modus
Kompatible batterier	Støtter alle typer blysyre- og litiumbatterier.



- Tilpassede strømstyrker for alle behov
- 12/24 V utgangsspenning
- IP65 (vann- og støvtett)

Tilbehør som følger med

- 1 stk hurtigkobling
30 cm lengde med M10 terminaler
- 1 stk krokodilleklemmer
30 cm lengde